

KSD11000-C1

Dizel Portatif Jeneratör



Genel Özellikler

Motor Modeli	LA290
Maksimum (StandBy) Güç kVA	11,0
Maksimum (StandBy) Güç kW	11,0
Sürekli (Prime) Güç kVA	10,0
Sürekli (Prime) Güç kW	10,0
Sürekli Çıkış Akımı A	43,48

Teknik Özellikler

Maksimum Güç	kW / kVA	11,0 / 11,0
Sürekli Güç	kW / kVA	10,0 / 10,0
Sürekli Çıkış Akımı	A	43,48
Faz Sayısı		1 (Tek fazlı)
Çıkış Voltajı	V	230
Frekans		50
Gösterge Ekranı		Dijital
Motor Tipi		Çift Silindir Hava Soğutmalı
Motor Modeli		LA290
Motor Gücü	HP	18
Silindir Hacmi	lt	954
Çalıştırma Şekli		İpli
Yakıt Tipi		Dizel
Yakıt Depo Kapasitesi	lt	50
Yakıt Tüketimi	lt / saat	4,20
Yağ Kapasitesi	lt	3,0
Sürekli Çalışma Zamanı	saat	11,8
Ses Seviyesi	dBA-7m	69
Ağırlık	kg	295
Boyutlar (UxGxY)	mm	1160x675x945

KOCSAN Jeneratör, önceden haber vermeksizin ürünlerin model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarıyla alakalı değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Acil Durum Standby Gücü (ESP): Acil Durum Standby Gücü, bir ana güç şebekesi arzansı süresince değişken bir yük için kullanılabilen maksimum güçtür. 24 saatlik çalışmanın üzerindeki ortalama yük faktörü, motorun ESP güç derecesinin %70'ini geçmemelidir. Motorun tipik çalışma saatleri yılda 200 saattir ve yılda maksimum kullanım 500 saattir. Bu, ESP güç derecelendirmesinde yıllık maksimum 25 saati içerir. Aşırı yük kapasitesine izin verilmez. Motor, sürekli şebeke paralel uygulamaları için kullanılmamalıdır.

Prime Power (PRP): Prime Power, değişken yük uygulamasında sınırsız saat kullanım için mevcut olan maksimum güçtür. Ortalama yük faktörü, herhangi bir 24 saatlik süre boyunca motorun PRP güç derecesinin %70'ini geçmemelidir. %10'luk bir aşırı yük kapasitesi mevcuttur, ancak bu her 12 saatlik periyotta 1 saat ile sınırlıdır.